

Art.-Nr. XSMP5000/-Y

## Handbedienteil für raue und nasse Umgebung (IP56)

- robustes, teilweise gummiertes Gehäuse mit einer Sendetaste an der Oberseite
- großer Lautsprecher mit Sendetastenfunktion
- zweites Mikrophon für Umgebungslärm-Unterdrückung
- großer, fester und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)
- hochwertiges PU Kabel sowie wertige Knickschutztüllen für langfristigen Gebrauch
- Qualitäts-Mikrofon (Kondensatortyp) und kräftiger Lautsprecher für klare Verständigung
- 7,1 mm NEXUS Zubehöranschluss für optionales Zubehör



Belegungen 7,1 mm Zubehöranschluss



	3M/Peltor	Savox	Axcom	NATO
A	Mic -	Earph./Mic - GND	Earph./Mic - GND	Mic -
B	Mic +	Mic +	n.c.	Earphone +
C	Earphone +	n.c.	Mic +	Mic +
D	Earphone -	Earphone +	Earphone +	Earphone -

Abbildungsgröße 1:1



Seitliche Sendetaste



Große Sendetaste (Auch in Gelb bei der Y-Variante)



7,1 mm Zubehöranschluss (NEXUS)



Drehbarer Befestigungsclip

Art.-Nr. XSMP5000/XSMP5000-Y

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gewicht:	200 g	Kabellänge:	500 mm
Maße:	101.0 x 66.7 mm	Kabelquerschnitt:	Ø 5.5 mm
Maße Befestigungsclip:	54.2 x 22.2 mm	Kabelmaterial:	PU

### ELEKTRONISCHE DATEN

Mikrofon:		Lautsprecher:	
Maße:	Ø 6.0 x 5.0 mm	Maße:	Ø 40 mm
Empfindlichkeit:	-45dB ± 3dB	Impedanz:	8 Ohm ± 15%
		Maximale Leistung:	1.0

erhältlich mit folgenden Steckern: SP3, M10, MG1, MG2  
(Weitere Steckertypen auf Anfrage möglich)

Passende Produkte:

XHS21-NE / Seite 13

XEC100NE / Seite 14

